

43" 55" 65" 75"

WM SERİSİ

Teknik Özellikler



Android
11.0



4K Ultra HD
Ekran



10W x 2
Hoparlör



4 GB
RAM



32 GB
ROM



HDMI



TYPE-C

Portlar

- 2 x HDMI IN
(43" ve 55")
- 3 x HDMI IN
(65" ve 75")
- 1 x HDMI OUT
- 1 x USB 2.0
- 1 x USB 3.0
- 1 x USB TYPE-C
- 1 x AUDIO OUT
- 1 x SPDIF
- 1 x RS232
- 1 x RJ45 IN
- 1 x RJ45 OUT
(65" ve 75")



Kontrol Butonları

- Ses +
- Ses -
- Aşağı
- Yukarı
- Giriş
- Menü
- Güç



Parlama
Önleyici
Ekran



İnce
Çerçeve



Ekran
Paylaşımı



Otomatik
Ekran
Parlaklığı



Özel
Yazılım
Çözümleri



Bluetooth



Wi-Fi



10 Bit
Renk



Dikey ve
Yatay
Kullanım



CMS
(İçerik
Yönetim
Sistemi)



Yerleşik
Yerçekimi
Sensörü



info@emkotech.com



+90 212 886 86 85



emkotech.com

Teknik Özellikler

Ekran Parametreleri

LCD boyutu	43"
En Boy Oranı	16:9
Görüntü Alanı	941,184(Y) x 529,416(D)mm
Piksel Aralığı	0,2451 x 0,2451mm
Çözünürlük	3840(Y) x 2160(D)
Yenileme Frekansı	60Hz
Renk Değeri	1,07B(10bit)
NTSC	72%
Görüntüleme Açısı	178°(Y/D)
Aydınlatma	DLED
Camla parlaklık (min)	400cd/m ²
Camla parlaklık (tip)	450cd/m ²
Kullanım Ömrü	≥50000 Saat
Çalışma Süresi	7 gün x 16 saat

İşletim Sistemi

Sistem sürümü	Android 11.0
CPU	A55 x 4
GPU	Mali G52MP2
RAM	4G
ROM	32G

Ses

Ses Kanalı	2.0
Hoparlör Gücü	2 x 10W
Ses Basınç Seviyesi	81 dB
Tepe Gücü	54W

Yerleşik Arayüz

HDMI IN	x 2
HDMI OUT	x 1
USB 2.0	x 1
USB 3.0	x 1
USB TYPE-C	x 1
AUDIO OUT	x 1
SPDIF	x 1
RS232	x 1
RJ45 IN	x 1

Fiziksel Özellikler

Boyut U x Y x D	964.6 x 552.5 x 71.4mm
Boyut (paket) U x G x Y	1056 x 156 x 672mm
Makinenin Kalınlığı ve duvar montajı	95.4mm(WIB4722A)
Duvara asma vidası Spesifikasyonu	M6 x 12mm
VESA	200 x 200mm
Net Ağırlık	9.90kg
Brüt Ağırlık	13.85kg

Aksesuarlar

Güç kablosu	x 1
HDMI kablosu	x 1
Uzaktan kumanda	x 1
Vesa	x 1

Çevresel Koşullar

Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C
Çalışma nemi	10% - 90%RH
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C
Depolama nemi	10% - 90%RH
Rakım	<5000m

Güç

Güç Gereksinimleri	100-240V~50/60Hz 2.5A
--------------------	-----------------------

Teknik Özellikler

Ekran Parametreleri

LCD boyutu	55"
En Boy Oranı	16:9
Görüntü Alanı	1209,6(Y) x 680,4(D)mm
Piksel Aralığı	0,315x0,315mm
Çözünürlük	3840(Y) x 2160(D)
Yenileme Frekansı	60Hz
Renk Değeri	1,07B(10bit)
NTSC	72%
Görüntüleme Açısı	178°(Y/D)
Aydınlatma	DLED
Camla parlaklık (min)	400cd/m ²
Camla parlaklık (tip)	450cd/m ²
Kullanım Ömrü	≥50000 Saat
Çalışma Süresi	7 gün x 16 saat

İşletim Sistemi

Sistem sürümü	Android 11.0
CPU	A55 x 4
GPU	Mali G52MP2
RAM	4G
ROM	32G

Ses

Ses Kanalı	2.0
Hoparlör Gücü	2 x 10W
Ses Basınç Seviyesi	81 dB
Tepe Gücü	54W

Yerleşik Arayüz

HDMI IN	x 2
HDMI OUT	x 1
USB 2.0	x 1
USB 3.0	x 1
USB TYPE-C	x 1
AUDIO OUT	x 1
SPDIF	x 1
RS232	x 1
RJ45 IN	x 1

Fiziksel Özellikler

Boyut U x Y x D	1233x703.5x71.4mm
Boyut (paket) U x G x Y	1332x156x819mm
Makinenin Kalınlığı ve duvar montajı	95.4mm(WIB4722A)
Duvara asma vidası Spesifikasyonu	M6 x 12mm
VESA	400 x 200mm
Net Ağırlık	13.40kg
Brüt Ağırlık	19.50kg

Aksesuarlar

Güç kablosu	x 1
HDMI kablosu	x 1
Uzaktan kumanda	x 1
Vesa	x 1

Çevresel Koşullar

Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C
Çalışma nemi	10% - 90%RH
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C
Depolama nemi	10% - 90%RH
Rakım	<5000m

Güç

Güç Gereksinimleri	100-240V~50/60Hz 3.0A
--------------------	-----------------------

Teknik Özellikler

Ekran Parametreleri

LCD boyutu	65"
En Boy Oranı	16:9
Görüntü Alanı	1428,48(Y)×803,52(D)mm
Piksel Aralığı	0,372×0,372mm
Çözünürlük	3840(Y) x 2160(D)
Yenileme Frekansı	60Hz
Renk Değeri	1,07B(10bit)
NTSC	72%
Görüntüleme Açısı	178°(Y/D)
Aydınlatma	DLED
Camla parlaklık (min)	400cd/m ²
Camla parlaklık (tip)	450cd/m ²
Kullanım Ömrü	≥50000 Saat
Çalışma Süresi	7 gün x 16 saat

İşletim Hesabı

Sistem sürümü	Android 11.0
CPU	A55 x 4
GPU	Mali G52MP2
RAM	4G
ROM	32G

Ses

Ses Kanalı	2.0
Hoparlör Gücü	2 x 10W
Ses Basınç Seviyesi	80 dB
Tepe Gücü	54W

Yerleşik Arayüz

HDMI IN	x 3
HDMI OUT	x 1
USB 2.0	x 1
USB 3.0	x 1
USB TYPE-C	x 1
AUDIO OUT	x 1
SPDIF	x 1
RS232	x 1
RJ45 IN	x 1
RJ45 OUT	x 1

Fiziksel Özellikler

Boyut U x Y x D	1463.3×838.3×76.4mm
Boyut (paket) U x G x Y	1628×208×942mm
Makinenin Kalınlığı ve duvar montajı	101.4mm(WIB9080A)
Duvara asma vidası Spesifikasyonu	M8×25mm
VESA	600×400mm
Net Ağırlık	25.40kg
Brüt Ağırlık	33.25kg

Aksesuarlar

Güç kablosu	x 1
HDMI kablosu	x 1
Uzaktan kumanda	x 1
Vesa	x 1

Çevresel Koşullar

Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C
Çalışma nemi	10% - 90%RH
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C
Depolama nemi	10% - 90%RH
Rakım	<5000m

Güç

Güç Gereksinimleri	100-240V~50/60Hz 3.5A
--------------------	-----------------------

Teknik Özellikler

Display Parameters		Fiziksel Özellikler	
LCD boyutu	75"	Boyut U x Y x D	1685.6×963.7×81.6mm
En Boy Oranı	16:9	Boyut (paket) U x G x Y	1863×225×1090mm
Görüntü Alanı	1649,664(Y)×927,936(D)mm	Makinenin Kalınlığı	101.4mm(WIB9080A)
Piksel Aralığı	0,4296×0,4296mm	ve duvar montajı	
Çözünürlük	3840(Y) x 2160(D)	Duvara asma vidası Spesifikasyonu	M8×25mm
Yenileme Frekansı	60Hz	VESA	800×600mm
Renk Değeri	1,07B(10bit)	Net Ağırlık	34.65kg
NTSC	72%	Brüt Ağırlık	48.15kg
Görüntüleme Açısı	178°(Y/D)		
Aydınlatma	DLED		
Camla parlaklık (min)	400cd/m ²		
Camla parlaklık (tip)	450cd/m ²		
Kullanım Ömrü	≥50000 Saat		
Çalışma Süresi	7 gün x 16 saat		
İşletim Sistemi		Aksesuarlar	
Sistem sürümü	Android 11.0	Güç kablosu	x 1
CPU	A55 x 4	HDMI kablosu	x 1
GPU	Mali G52MP2	Uzaktan kumanda	x 1
RAM	4G	Vesa	x 1
ROM	32G		
Ses		Çevresel Koşullar	
Ses Kanalı	2.0	Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C
Hoparlör Gücü	2 x 10W	Çalışma nemi	10% - 90%RH
Ses Basınç Seviyesi	80 dB	Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C
Tepe Gücü	54W	Depolama nemi	10% - 90%RH
		Rakım	<5000m
Yerleşik Arayüz		Güç	
HDMI IN	x 3	Güç Gereksinimleri	100-240V~50/60Hz 4.5A
HDMI OUT	x 1		
USB 2.0	x 1		
USB 3.0	x 1		
USB TYPE-C	x 1		
AUDIO OUT	x 1		
SPDIF	x 1		
RS232	x 1		
RJ45 IN	x 1		
RJ45 OUT	x 1		

